



ANLAGE 1.3

LEISTUNGSBESCHREIBUNG: MEDICAL ACCESS PORT-BUNDLE E-HEALTH KARTENTERMINAL

Folgende Kartenterminals sind im Rahmen des Medical Access Port-Bundles erhältlich.

- Datenblatt ORGA 6141 online
- Datenblatt CHERRY-eGK-Tastatur G87-1505

Die Leistungsbeschreibung des jeweiligen Kartenterminals kann dem beigefügten Produktblatt des Herstellers entnommen werden.

ORGA 6141 online

Stationäres eHealth Kartenterminal für die deutsche Online-Telematikinfrastruktur



- Das ORGA 6141 online ist das erste stationäre eHealth Kartenterminal mit einem großen, farbigen TFT-Grafikdisplay für die Online-Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens.
- Es dient zum Einsatz in (Zahn-) Arztpraxen, medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern, die am gematik Online-Produktivbetrieb - Stufe 1 (OPB1) teilnehmen.
- Das Terminal bietet maximale Geschwindigkeit beim Datenaustausch mit den Chipkarten und ein Höchstmaß an Sicherheit.



LAN-Anschluss
via Konnektor



Datenschutz



4 Kartenslots
2 x Full-Size
2 x SMC (ID-000)



HBA ready



SMC-KT
erforderlich



Farbdisplay

VORLÄUFIG!
Gerät befindet sich
derzeit in der Zulassung.

Das stationäre eHealth Kartenterminal ORGA 6141 online ist eine sichere Investition in die Zukunft, da es speziell für den gematik Online-Produktivbetrieb - Stufe 1 (OPB1) konzipiert ist. Es bietet maximale Geschwindigkeit beim Datenaustausch mit den Versichertenkarten (eGK und Karten der PKV) und mit dem Konnektor, mit dem es direkt per LAN verbunden ist. Hierbei steht Datenschutz und Sicherheit der Datenübertragung an erster Stelle. Das ORGA 6141 online befindet sich derzeit im Zulassungsprozess der gematik. Es vereint alle Anforderungen an ein hoch integriertes und nach neuestem Stand der Technik entwickeltes Interface zwischen leistungsfähigen Chipkarten (eGK, HBA, SMC-KT, etc.), dem Konnektor und unterschiedlichen Praxis- und Krankenhaus-EDV-Systemen.

Ansprechendes Design

Das formschöne und klar strukturierte Design des ORGA 6141 online wertet Ihre Praxis auf und fügt sich optimal als praxis- und funktionsgerechtes Chipkarteninterface in die EDV ein.

Einfache Bedienung

Die klare Struktur der Tastatur erleichtert eine intuitive und sichere Bedienung. Durch großen Abstand der Tasten und die seitliche Anordnung der Funktionstasten werden auch schlecht sehenden Patienten korrekte Eingaben ermöglicht. Unterstützt wird die Bedienung durch das große TFT-Grafikdisplay mit 400 x 240 Pixel und einen integrierten Lautsprecher. Die Benutzerführung wird dadurch stark vereinfacht und somit noch intuitiver.

Alle notwendigen Karteneinschübe in einem Gerät

Das ORGA 6141 online verfügt über einen gut sichtbaren Karteneinschub für die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und einen versteckten Karteneinschub für den Heilberufsausweis (HBA). In zwei versiegelbaren Plug-Ins können die SMC-KT und/oder SMC-B installiert werden. Die Kartenkontaktiereneinheiten erfüllen höchste Anforderungen (kartenschonend, absenkend) und sind für über 300.000 Steckzyklen ausgelegt.

Geringster Energiebedarf

Mit weniger als 2 Watt Leistungsbedarf haben Sie mit dem ORGA 6141 online einen echten Energiesparer vor sich. Ressourcenschonender Einsatz der Technik durch reduzierten Stromverbrauch ist für uns ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.



Mit maximaler Geschwindigkeit über den Konnektor in die Online-Telematikinfrastruktur



Verdeckter Heilberufsausweis gegen unbeabsichtigte Entnahme



Zwei versiegelbare Plug-Ins zum sicheren Einbringen von SMC-KT und SMC-B

	ORGA 6141 online
Karteneinführung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Full-size Karteneinschübe (ID1, push-pull) mit absenkenden Kontakten • Ausgelegt auf 300.000 Steckzyklen (~10 Jahre Betrieb bei über 100 Steckzyklen pro Tag) • 2 x SMC (ID-000)
Karteninterface	<ul style="list-style-type: none"> • gem. ISO 7816 bis zu 625 kbps • Versorgung 5 V / 3 V / 1,8 V, bzw. A/B/C
Kartenprotokolle	<ul style="list-style-type: none"> • Prozessorkarten: T=0, T=1 • Speicherkarten: S=8, S=9, S=10 • IIC-Bus: 2 und 3 Draht
Praxis-EDV-Betriebssysteme	LAN-Verbindung zum Praxis-EDV-System über Konnektor* (* Das Praxis-EDV-System muss über eine Schnittstelle für den Konnektor verfügen)
System / Speicher	128 Mbyte Flash, 64 Mbyte RAM
Display	TFT-Farbdisplay mit 400 x 240 Pixel
Alarm	Lautsprecher für akustische Tasten- und Eingabebestätigung
Tastenfeld	20 Tasten inklusive farbiger Funktionstasten
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz einer gültigen SMC-KT • Pairing mit dem Konnektor • OPB1 Primärsystem (EDV-System)
Stromversorgung	7,5 V über beiliegendes Steckernetzteil
Maße in mm	197 x 120 x 86 (L x B x H)
Gewicht	570 g
Zulassungen/ Spezifikationen	derzeit im Zulassungsprozess der gematik
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät • Netzteil • RJ45 LAN Kabel • Kurzanleitung

VORLÄUFIG!
Gerät befindet sich
derzeit in der Zulassung.



Ingenico Healthcare GmbH
Konrad-Zuse-Ring 1 / D-24220 Flintbek
Tel.: 04347 715 2350 / Fax: 04347 715 2351
kontakt.ihc@ingenico.com / www.ingenico.de/healthcare

ingenico
Healthcare
e-ID